

FRESHLIANCE
Focus on fresh and safe life only

لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری کمپانی Freshliance (مورخ 1404/02/09)

تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت			
مدل	مشخصات فنی	تصویر	قیمت (ریال)
دیتالاگر دما و رطوبت قابل تنظیم			
دیتالاگر دما مدل Tagplus-T-70	محدوده دمایی $70^{\circ}\text{C} \sim -30^{\circ}\text{C}$ با دقت قرائت 0.1°C ، فاصله زمانی ثبت 1 minute-24 hours، آلارم قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار و 9 علامت رویداد، تاخیر شروع 0 minute-24 hours، ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با فرمت های PDF&CSV، پورت ارتباطی USB، فایل خروجی PDF/CSV/PDF&CSV، انتقال اتومات داده ها به کامپیوتر از طریق پورت USB بدون نیاز به نرم افزار، باتری لیتیومی 3.0V CR2032 lithium با ماکزیمم 180 روز طول عمر، سازگار با سیستم عامل های Windows و Mac OS، نرم افزار Freshliance Tools-FDA و Freshliance Tools، وزن و ابعاد: 29.3g و 82mm*39mm*13.5mm، دارای نمایشگر LCD		30,000,000
دیتالاگر دما مدل Tagplus-T-60	مطابق مشخصات مدل Tagplus-T با تفاوت در محدوده ی اندازه گیری: $60^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$		35,000,000
دیتالاگر دما و رطوبت TagPlus-TH مدل	دما: $70^{\circ}\text{C} \sim -30^{\circ}\text{C}$ با دقت 0.1°C ، محدوده رطوبت: RH 0~100% با دقت قرائت RH 0.1%، فاصله زمانی ثبت داده ها: 1 minute-24 hours، آلارم قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار و 9 علامت رویداد، تاخیر زمانی شروع: 0 minute-24 hours، حداکثر ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV، پورت ارتباطی USB، فرمت فایل خروجی: PDF/CSV/PDF&CSV، انتقال اتومات داده ها به کامپیوتر از طریق پورت USB بدون نیاز به نرم افزار، باتری لیتیومی 3.0V CR2032 با ماکزیمم 180 روز طول عمر، سازگار با سیستم عامل های Windows و Mac OS، نرم افزار Freshliance Tools-FDA و Freshliance Tools، وزن و ابعاد: 29.5g و 82mm*39mm*13.5mm، کلاس حفاظتی IP65، دارای نمایشگر LCD و نمایش Max., Min., Average		35,000,000
دیتالاگر دما و رطوبت Atlas Log-TH مدل	رنج دمایی: $85^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$ دقت قرائت 0.1°C ، رنج رطوبت: RH 0~100% و خطا RH $\pm 3\%$ ، درجه حفاظت IP65، تاخیر شروع: 0 minute~24 hours، فاصله زمانی ثبت: 1 minute~24 hours، و آلارم نمایشی و صدا دار قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار، عملکرد علامت گذاری Mark و مکث pause، دارای کابل NTC بسیار نازک انعطاف پذیر 2 متری محصور در پروپیلن گلیکول برای نظارت بر واکسن، حداکثر ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV، سیستم عامل پشتیبانی: Windows, Mac، پورت ارتباطی USB، باتری قابل تعویض 3.0V CR2450، ابعاد: 70g و 96mm*44mm*15mm		53,000,000
دیتالاگر دما مدل Atlas Log-90	رنج دمایی: $200^{\circ}\text{C} \sim -90^{\circ}\text{C}$ دقت قرائت 0.1°C ، تاخیر شروع 0 min~24 hours، فاصله زمانی ثبت 1min~24hours و آلارم نمایشی و صدا دار قابل تنظیم تا 6 نقطه هشدار و 9 نشانگر، عملکرد علامت گذاری Mark و مکث pause، دارای کابل PT100 خارجی انعطاف پذیر 2 متری محصور در پروپیلن گلیکول برای نظارت بر واکسن، ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV، ماکزیمم 90 روز ثبت داده، پورت USB، فرمت گزارش های موقت: Automatic PDF/CSV report، سیستم عامل پشتیبانی: Windows, Mac، باتری قابل تعویض 3.0V CR2450، ابعاد: 70g و 96mm*44mm*15mm، درجه حفاظت IP65		124,000,000
دیتالاگر دما بدنه فولاد ضد زنگ Iron Tag	رنج اندازه گیری: $125^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$ با دقت قرائت 0.1°C ، بدون نمایشگر و دارای چراغ LED، تاخیر زمانی شروع داده برداری 0Min-24H، فاصله زمانی داده برداری 1Min-24H، زمان شروع توسط نرم افزار یا طبق برنامه، زمان توقف توسط نرم افزار یا پر شدن حافظه، قابلیت تنظیم دو نقطه ی آلارم (High and low alarm)، ظرفیت حافظه 35,000 داده با فرمت PDF و 20,000 داده با هر یک از فرمت های PDF&CSV، کلاس حفاظتی IP68 و بدنه از جنس فولاد ضد زنگ S316، کانکتور USB، باتری لیتیومی قابل تعویض 3.6V 2/3AA، وزن و ابعاد: 99g و $\Phi 18\text{mm} \times 118\text{mm}$ ، دیتالاگر دمای محیط های خشن مانند رطوبت، خوردگی و غوطه وری: چاپ و رنگریزی، ضد عفونی، تصفیه اسانس، آزمایشگاه، تحقیقات علمی، نظارت بر دمای اتوکلاوها، پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون با بخار، فرآوری مواد غذایی		355,000,000

✱ دیتالاگر بلوتوثی دما و رطوبت			
35,000,000		دمای NTC: $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ دقت قرائت 0.1°C ، محدوده رطوبت: $0 \sim 100\% \text{RH}$ ، فاصله ی ارتباطی Bluetooth 5.2: 54m (open space)، فاصله زمانی ثبت: 1 min-99 min، تاخیر شروع: 0 min-72 hours، تنظیم 6 نقطه ی آلارم، هشدارهای هوشمند، نصب آسان با نوار چسب 3M و یا مگنتی، حافظه ی بالا: 65,000 قرائت، نرم افزار مناسب چند زبانه، فضای ابری 2 ساله، امکان اسکن دستگاه توسط چندین کاربر، مشاهده داده های لحظه ای و گذشته از طریق برنامه، گزارش فایل در فرمت های CSV و PDF، باتری لیتیومی 3.0V CR2032 با طول عمر ماکزیمم 200 روز، ابعاد: 36.5g*62mm*47mm*13mm، زمان واقعی دما و رطوبت فعلی، حداکثر/حداقل دما و مقدار رطوبت و سطح باتری	دیتالاگر دما و رطوبت بلوتوثی مدل BlueTag TH20
77,000,000		محدوده دمایی: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ دقت قرائت 0.1°C ، رطوبت: $0 \sim 100\% \text{RH}$ با دقت قرائت $0.1\% \text{RH}$ و قابلیت اتصال ماکزیمم 2 سنسور خارجی آپشنال، حافظه 65,000 قرائت با یک سنسور، 32,000 داده با دو سنسور و 20,000 داده با سه سنسور، گزارش فایل در فرمت های CSV و PDF، فاصله زمانی ثبت دقیقه تا 24 ساعت، زمان تاخیر شروع: 0 min-24 hours، تنظیم 6 نقطه ی آلارم و مقادیر High و Low، باتری لیتیومی شارژبل 3.7V 1000mAh CR2032، درجه حفاظت بدنه IP65، ابعاد: 83*68*20.5mm، 90g، ارتباط از نوع Bluetooth 5.2 مناسب Android/iOS، دارای استانداردهای CE، FCC، EN12830، فضای ابری 2 ساله، امکان اسکن دستگاه توسط چندین کاربر، مشاهده داده های لحظه ای و گذشته	دیتالاگر دما و رطوبت بلوتوثی دیواری با پراب دمای اکسترنال سفارشی مدل BlueTag TH30R
77,000,000		مشابه مدل BlueTag TH30R *تفاوت با TH30R: امکان ارتباط وای فای جهت خوانش لحظه ای داده ها و ارتباط آن با Gateway جهت آپلود داده ها در فضای ابری جهت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن یا پلتفرم مربوطه	دیتالاگر دما و رطوبت BlueTag TH30R-S
44,000,000		هشدار صوتی و نوری فوری به شکل چهار LED قرمز چشمک زن و یک بلندگوی هشدار با شدت 80 دسی بل، تشخیص پیوسته سیگنال، دکمه سایلنت (قطع صدا)، محفظه مقاوم در برابر گرما و سرما برای عملکرد پایدار، نصب آسان با نوار چسب 3M یا دو پیچ، تغذیه از برق شهری (9V تا 12V)، دمای کاری -10°C تا 50°C ، درجه سانتیگراد، محدوده تشخیص $\geq 5\text{m}$ ، شدت صدا بیشتر از 80 دسی بل (در فاصله 1 متری)،	دستگاه هشدار صوتی تصویری دیتالاگرهای بلوتوثی مدل BlueTag A100
دیتالاگر دما و رطوبت وایرلس و سیم کارتی WIFI/4G			
175,000,000		رنج دمایی $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $95\% \sim 5\%$ با خطای $\pm 3\% \text{RH}$ و قابلیت اتصال دو پروپ خارجی آپشنال NTC: دما: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ یا دما و رطوبت: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ، $0 \sim 100\% \text{RH}$ ، ظرفیت حافظه: حداکثر 120,000 قرائت، شبکه آپلود داده: وای فای WiFi و شبکه پیکر بندی با اپلیکیشن، باتری لیتیومی قابل شارژ، پورت پاور USB-Type و ورودی آداپتور برق: (DC) 5V/2A، آلارم صوتی و تصویری LED خود دستگاه و هشدار از راه دور توسط پیامک/ایمیل/اپلیکیشن، زمان آماده به کار: حداکثر 90 روز با فاصله بارگذاری یک ساعت، ابعاد: 145g و 109mm(L)*33mm(W)*80mm(H)، اتصال WiFi برای پیکربندی دستگاه از راه دور و انتقال داده، پلتفرم رایانه و اپلیکیشن برای پردازش، آپلود مجدد داده های آنلاین پس از بازیابی شبکه، اطمینان از قابلیت اطمینان و یکپارچگی داده ها	دیتالاگر دما و رطوبت وایرلس مدل COEUS-WIFI
243,000,000 موجود نیست		مطابق مشخصات مدل COEUS-WIFI با تفاوت در نوع اتصال که از طریق شبکه 4G می باشد و داده ها در فضای ابری Freshliance Cloud آپلود می شوند. مناسب سرد خانه، فریزر و یخچال	دیتالاگر دما و رطوبت 4G مدل COEUS-4G
260,000,000		نظارت آنلاین دما، رطوبت، مکان از طریق ارسال اطلاعات توسط سیم کارت 4G، نمایش لوکیشن لحظه ای دستگاه روی نقشه توسط فناوری موقعیت یابی GPS، محدوده دما و رطوبت سنسور داخلی: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ، $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ، $20\% \sim 95\% \text{RH}$ ، $\pm 3\% \text{RH}$ ، دارای یک سنسور خارجی آپشنال (دما یا دما و رطوبت): فقط دما: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ یا دما و رطوبت: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ، $0 \sim 100\% \text{RH}$ ، فاصله زمانی ثبت، آپلود و حالت پرواز قابل تنظیم توسط کاربر، حافظه ی ثبت هر پراب: 20,000 قرائت، سیستم های عامل: Web، APP، شبکه تلفن همراه: 4G(LTE Cat1) with 2G fallback، فناوری موقعیت یابی: GPS، باتری لیتیومی 3.7 ولت قابل شارژ با Type-C، دانلود گزارش با پلتفرم APP و PC برای ردیابی و پردازش داده ها در زمان واقعی، اعلان هشدار از طریق نشانگر LED، ایمیل و پیامک،	ردیاب GPS و دیتالاگر دما و رطوبت 4G مختص حمل و نقل Fresh Tracker 10

192,000,000		بهره آنتن 6dBi دسی بل نسبت به ایزوتروپیک، حداکثر اتصالات 20 سنسور، پهنای باند 2.4GHz، سیستم عامل APP of Android and iOS and Web، رطوبت کاری 5%~95%RH (غیر متراکم)، دارای دو آنتن خارجی، تغذیه DC 5V/1A، Mini-USB، شبکه WiFi/Bluetooth، محدوده بلوتوث 100m در فضای باز، دمای کارکرد 20°C~+55°C، دمای انبار داری و انتقال 40°C~+70°C، ابعاد دستگاه 93mm*62mm*21mm و آنتن 19.5mm*13mm و وزن 97g، اپلیکیشن و پلتفرم ابری برای بررسی و مدیریت داده ها به صورت لحظه ای، ادامه از نقطه توقف و بار گذاری مجدد داده ها پس از بازیابی شبکه (در صورت قطعی اینترنت)، تحلیل جامع داده ها، فیلتر کردن و رسم نمودار، هشدار از طریق ایمیل، پیامک و نوتیفیکیشن اپلیکیشن، گزارش جزئیات داده ها در دقیقه یا کمتر، مقادیر حداکثر و حداقل دما و رطوبت	درگاه وای فای دما و رطوبت مدل G100-S WiFi Gateway
دیتالاگر یک بار مصرف			
15,000,000		محدوده دمایی 30°C~+70°C با دقت قرائت 0.1°C، فاصله زمانی ثبت داده ها 2min و محدوده آلام: 25°C~+15°C / 8°C~-2°C، تاخیر زمانی شروع: 10min، حافظه 90 روزه، پورت ارتباطی USB، فرمت فایل خروجی PDF/CSV/PDF&CSV، انتقال اتومات داده ها بدون نیاز به نرم افزار، باتری 3.0V CR2032، سازگار با سیستم عامل های Windows و Mac OS، وزن و ابعاد: 11g و 67mm*27mm*5mm، کلاس حفاظتی IP67، چراغ LED، ماندگاری 3 سال	دیتالاگر یک بار مصرف 90 روزه ی دما مدل Fresh Tag 1
لوازم جانبی			
15,000,000		پروپ خارجی مختص دیتالاگرهای بلوتوثی BlueTag و وایرلس مدل COEUS-WIFI/4G دما: 30°C~+70°C طول کابل پروپ 2 متر	External probe FLPN
22,000,000		پروپ خارجی مختص دیتالاگرهای بلوتوثی BlueTag و وایرلس مدل COEUS-WIFI/4G دما و رطوبت: 30°C~+70°C و 0-100%RH طول کابل پروپ 2 متر	External probe FLPH

شرکت صائن(صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط نماد)

نمایندة انحصاری کمپانی های TES, PROVA, MIC, EZDO, OWON, TEM, Freshliance با بیش از 25 سال سابقه در زمینه فروش تجهیزات

<https://saenco.com/>

021 88936611

